

Эффективен  
против  
**водорослей**  
**мха**  
**лишайника**

# GRÖN-FRI®

Для всех поверхностей снаружи дома.  
Фасады, крыши, заборы, камни, стены,  
маркизы и т.п.

1 литр

Дает 5 литров готового раствора  
Достаточно для 25 м<sup>2</sup>

**JAPE®**

**GRÖN-FRI®** Против водорослей, мха, лишайника, а также против синевы на дереве

**Сфера применения:** На всех типах поверхностей, таких как фасады, крыши, каменные дорожки, деревянные настилы, стены, маркизы. Поверхности из следующих строительных материалов: штукатурка, камень, кирпич, бетон, этернит, листовое железо, покрытие для крыш, окрашенное или без окраски дерево ( даже импрегнированное под давлением дерева), пластик, ткани и т.п. Преимущество Grön-fri в том, что средство также может использоваться с предупреждающей целью.

**Свойства:** При обработке с Grön-fri произрастания погибают немедленно. Затем может пройти до 4х лет, до того как что-нибудь может произрасти на поверхности, это зависит от материала поверхности и его свойств. Grön-fri не влияет негативно на строительные материалы. При проблеме с черными точками (Cladiosporium) на покрытых краской поверхностях, рекомендуется использовать Jape Prick-fri.

**Способ применения:** Grön-fri, наносится путем окрашивания или пульверизатором низкого давления прямой струей до сильной степени увлажненности поверхности. Избегай обрабатывать промерзшие поверхности или если дождь ожидается в течение 12 часов. На открытых погоде поверхностях, например, таких как крыша, остатки исчезают со временем сами, нет необходимости обработки позднее. На окрашенных вертикальных поверхностях, таких как фасады, требуется в большинстве случаев, чтобы поверхность промывалась, для полного исчезновения остатков. Позволь Grön-fri воздействовать как минимум сутки, до того как поверхности будут промываться. Цветы и растения должны покрываться, поскольку средство влияет на хлорофилл растений. Собранная дождевая вода с крыш, смешанная с Grön-fri, не должна использоваться для полива или выливаться в садово-огородную запруду. При обработке крыш должны большие комья мха счищаться предварительно. При обработке методом распыления, рекомендуется использовать защитную маску для дыхания ( фильтр P2), поскольку распыляющиеся частицы могут раздражать органы дыхания и вызывать чихание. Также необходимо использовать защитные перчатки и защитные очки.

**Разведение:** 1 часть Grön-fri разводится с 4 частями воды.

**Расход:** 0,20-0,25 литра готового раствора на 1 м<sup>2</sup>, в зависимости от материала, обрабатываемой поверхности. 1 литра Grön-fri, разведенного до 5 литров готового раствора достаточно для 25м<sup>2</sup>. (1 литра готового раствора достаточно для 5-6м2)

**Активный ингредиент:** N-Alkylbensyldimetilammoniumklorid (C8-C10) 80 гр./л  
Хранить защищенным от мороза. Упаковка сортируется как жесткий пластик.

Паспорт безопасности и советы  
по обработке находятся на  
[www.jape.se](http://www.jape.se)

JAPE PRODUKTER AB  
Box 158, SE-281 22 Hässleholm, Sweden



7 332148 130121