

Эффективен  
против  
спор грибов  
синевы  
плесени

# MÖGEL-FRI™

На всех поверхностях внутри и снаружи  
дома. На стенах, балках, фундаментах,  
подвалах, ванных, чердаках.

1 литр

Готовый раствор  
Достаточно для 5м<sup>2</sup>

**JAPE®**

## MÖGEL-FRI™

Против плесени, синевы и спор грибов.

**Сфера применения:** На всех типах строений, таких как чердаки, фундаменты, подвалы, ванные, балки и стены. Mögel-fri - эффективен на всех видах строительных материалов. Уничтожает также запах от микробиологических произрастаний. Преимущество Mögel-fri в том, что средство также может использоваться с предупреждающей целью.

**Свойства:** При обработке с Mögel-fri поверхностные произрастания погибают немедленно, и поверхность получает долговременную защиту. Mögel-fri не влияет негативно на строительные материалы. Способность оставаться на поверхности как активное вещество означает, что Mögel-fri не обрабатывает разрушение внутри материала.

**Способ применения:** Mögel-fri наносится путем окрашивания или пульверизатором низкого давления прямой струей до сильной степени увлажненности поверхности. Покрытие на поверхности может оставаться нетронутым.

**Контроль:** Mögel-fri содержит ультрафиолетовые активные вещества, которые дают возможность проконтролировать обработанные поверхности. Пространство затемняется, затем обработанные поверхности освещаются ультрафиолетовой лампой, при которой становится виден голубовато мерцающий тон. Бумага в гипсовых пластинах может содержать следы оптического белого вещества, которое будет видно при освещении ультрафиолетовым светом. Для экспертизы темных поверхностей расстояние между лампой и обработанной поверхностью должно быть уменьшено. Используйте также необработанный кусок материала как образец для контроля. При обработке методом распыления, рекомендуется использовать защитную маску для дыхания (фильтр P2), поскольку распыляющиеся частицы могут раздражать органы дыхания и вызывать чихание. Также необходимо использовать защитные перчатки и защитные очки.

**Разведение:** Готовый раствор (не разводится)

**Расход:** 0,20-0,25 литра готового раствора на 1 м<sup>2</sup>, в зависимости от материала, обрабатываемой поверхности. (1 литра готового раствора достаточно для 5-6м<sup>2</sup>)

**Активный ингредиент:** N-Alkylbensylidimetilammoniumklorid (C8-C10) 40 гр./л

Хранить защищенным от мороза. Упаковка сортируется как жесткий пластик.

Паспорт безопасности и советы  
по обработке находятся на  
[www.jape.se](http://www.jape.se)

JAPE PRODUKTER AB  
Box 158, SE-281 22 Hässleholm, Sweden



7 332148 118129